



TEKNIK OG MILJØ BYGGESAG

Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg med horisontale varmeslange efter bekendtgørelse nr. 1019 om jordvarmeanlæg af 25. oktober 2009

Udfyldes af kommunen

Ejend.nr:

Sagsnr:

Ejer af ejendommen

Navn:	Dato og underskrift
Adresse:	
By:	
Tlf.:	Email:

Jordvarmeanlæggets placering:

Adresse:		
Postnr. og by:		
Matr. nr.:		
Anfør hvis anlægget ønskes placeret i et beskyttet naturområde (f.eks. eng, overdrev el. mose):	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Installatør

Navn:		
Adresse:		
By:		
Tlf.:	Email:	
Er der tinglyste deklareret på matriklen: Hvis ja, vedlæg oplysninger herom i bilag.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Fuldmagt fra grundejer

Har ansøger fuld råderet over ejendommen hvor der placeres varmeslanger?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Hvis "nej" skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen. Efter ibrugtagning skal ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangernes placering.		

Bemærkninger

Der gøres opmærksom på, at udnyttelsen af en eventuel tilladelse til etablering af jordvarme er betinget af en efterfølgende skriftlig færdigmelding af anlægget af installatøren. Skema hertil kan hentes på kommunens hjemmeside.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 4 uger fra kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Skemaet sendes til

Herning Kommune, Byggesag, Torvet, 7400 Herning eller pr. e-mail til: byggesag@herning.dk

Anlæg

Kort beskrivelse af anlægget skal vedlægges.

Anlæggets grundareal: m²

Tegning over anlæggets placering på matriklen skal vedlægges.

Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller brønd: meter

Afstand til nærmeste andet vandforsyningsanlæg
(f.eks. markvandingsboring): meter

Type af jordslange:

PE40, SDR 1

PE80, SDR 17

Anden slange som overholder bekendtgørelsens § 9:

Slangerne skal være DS godkendt eller overholde standard EN 13244

Længde af jordslanger i alt: meter

Antal strenge: Stk.

Diameter af jordslanger: Ø mm.

Nedgravningsdybde: meter

Antikorrosionsmiddel, type - Mængde: liter

Udtømmende varedeklaration for antikorrosionsmiddel skal fremsendes med ansøgningen

Type frostvæske: a: IPA-sprit b: Ethanol c: Propylenglycol* d: Ethylenglycol

*: Anvendes frostsikringsmiddel c eller d skal der vedlægges en udtømmende varedeklaration over antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer. Dette gælder også færdigblandede frostsikringsmidler.

Mængde frostvæske i alt: liter

Jf. § 12, stk. 3 må brinen i et anlæg højst indeholde 35 % frostsikringsmiddel

Procentvis indhold af frostsikringsmiddel i anlægget: %

Mængde frostvæske pr. streng: liter

Samlet mængde brine (vand+frostvæske) liter liter

o) Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform? Nej Ja, hvilken

Olietanke skal afmeldes til kommunen ved at udfylde et kommunalt afmeldeskema.

Forventet tidspunkt for jordvarmeanlæggets ibrugtagning:

Anlægget skal færdigmeldes ved indsendelse af færdigmeldeskema senest 14 dage efter ibrugtagning