

## Ansøgningskema, Fedtudskiller

Ved udledning af spildevand fra virksomheder, restauranter og lign. skal der ansøges om en tilslutningstilladelse hos Herning Kommune. Udledning af fedtholdigt spildevand kræver etablering af fedtudskiller. Ansøgningskema skal sendes til kommunen sammen med dimensionering af udskilleranlægget. Fedtudskiller og slamfang må ikke etableres, før Herning Kommune har godkendt dimensioneringen.

Herning Kommune  
Teknik og Miljø, Virksomhedsmiljø  
Rådhuset  
Torvet  
7400 Herning

Modtaget dato

Journal nr.

### 1. Virksomheden

Virksomhedens navn	
Virksomhedens adresse	
Virksomhedens tlf.nr.	
Virksomhedens mailadr.	
Virksomhedens kontaktperson	
Virksomhedens matrikelnummer	
Virksomhedens CVR-nr/P-nr	
Ejerlav	
Virksomhedens ejer	
Ejers adresse	

### 2. Rådgiver

Firma	
Adresse	
Kontaktperson	
Telefonnumme.	
Mail-adresse	

### 3. Kort beskrivelse af virksomheden og de aktiviteter spildevandet stammer fra

(f.eks. køkken i restaurant med plads til 50 spisende gæster)

--

#### 4a. Dimensionering – oplysninger om køkkenudstyr

Typen af køkkenudstyr:	Antal
Kogekar ø 25 mm	
Kogekar ø 50 mm	
Vippekar ø 70 mm	
Vippekar ø 100 mm	
Vask med vandlås ø 50 mm	
Opvaskemaskine (q <sub>i</sub> spildevandsstrøm = 2 l/s)*	
Vippestegepande	
Fast stegepande	
Højtryksrensere eller damprensere	
Skraber	
Grøntsagsvasker	
Gulv afløb, udløb 50 mm	
Gulv afløb, udløb 75 mm	
Gulv afløb, udløb 100 mm	
Gulv afløb, generel information: Angiv, om der er sideindløb på gulv afløbene og i så fald hvilke installationer, der er koblet på	
Andet	

\*Hvis en anden q<sub>i</sub> benyttes, skal det fremgå af information fra fabrikanten

#### 4b. Dimensionering – øvrige oplysninger

<b>Er der bundfældeligt materiale såsom sand, knogler el. lign. (fra forarbejdning af råvarer som f.eks. grøntsager og kød)?</b>	
Nej	Ja

<b>Anvendes rengørings-, skylle- eller rensedmidler?</b>		
Nej aldrig	Ja	Ja, specialbrug f.eks. hospitaler
<b>Anvendes højtryksrensning?</b>		
Nej aldrig	Ja	

<b>Temperaturen i tilløbet til fedtudskilleren:</b>		
Altid under 60 °C (ja/nej)	Ja	Nej
Kan være over 60 °C (ja/nej)	Ja	Nej
Specielle hygiejniske forhold, f.eks. hospitaler (ja/nej)	Ja	Nej

<b>Densitet af fedt/olie ved 20 °C</b>	
Densitet under 0,94 g/cm <sup>3</sup> (ja/nej)	
Densitet over 0,94 g/cm <sup>3</sup> (ja/nej)	

# TEKNIK OG MILJØ

<b>Opbevares olie/fedt i tanke udendørs?</b>	<b>Nej</b>	<b>ja</b>
Hvis Ja, hvor stort er det areal tanken står på (m <sup>2</sup> )?		

<b>Gennemsnitlig antal måltider pr. dag?</b>
<b>Gennemsnitlig arbejdstid pr. døgn i timer?</b> (dvs. tiden hvor fedtudskilleren bliver brugt pr. døgn)

## 5. Spildevandsstrøm (beregning fra rådgiver/producent skal vedlægges)

Dimensionsgivende spildevandsstrøm målt eller beregnet ud fra antal og type af installationer	I/s
Dimensionsgivende spildevandsstrøm beregnet ud fra typen af virksomhed	I/s

## 6. Udskillertype mm.

Fedtudskillertype		
Nominal størrelse på fedtudskiller (l/s)		
Er fedtudskilleren CE mærket? (ja/nej)	Ja	Nej
Angiv standard		
Et fedtindhold på 75% svarer til en målt lagtykkelse på (tykkelse i cm)		
Størrelse på slamfang (liter)		
Rense/inspektionsbrønd (ja/nej)	Ja	Nej
Prøvetagningsbrønd (diameter)		
Alarm (ja/nej) (type)		
Udluftning (ja/nej)	Ja	Nej

## 7. Kloakplan (Skal vedlægges eller eftersendes)

Vedlagt (ja/nej)	Ja	Nej
Eftersendes (ja/nej)	Ja	Nej

## 8. Bemærkninger

--

## 9. Underskrifter

Dato og virksomhedens underskrift
Dato og rådgivers underskrift